

Agri Robo

DR6130A



オプション一覧

扱い	品名	品番	型式名
製品	クボタ製GPS基地局	3D999-00011	GPSキチキョクキット (VER2)
	スイスイデバイダ3連	5H815-00000	ERM108
	スイスイデバイダ (右)	5H818-00000	ERM587-R
	電動式ドロツバ	57229-00000	DDR6130
	スクリュ式拡散装置	57239-00000	WDR6130
	食味・収量メッシュマップセンサ	5G293-00000	GDRPFM6130Q
部品	後方作業灯	5H953-94100	オプション (サギョウトウ、コウホウ)
	後方確認ミラー	5H601-92100	ミラー、キット (コウホウ)
	刈取部着脱スタンド	5H803-87100	スタンド、アッシ (カリトリ)
	種子用交換部品	5K141-91300	コウカンピン、アッシ (シュシヨウ)
	アンローダ先端カメラアッシ ※コンバイン機番: 30030以降に適用可	5H952-99201	オプション (A、カメラ、アンローダ)
関商	コンテナ自動読取機	M2318-10000	KPH-RFAJ1
	無線タグ (田中産業製フレコン用)	M2318-21000	KPH-RFTG1
	無線タグ (親和工業製コンテナ用)	M2318-22000	KPH-RFTG2
	無線タグ (タイショー製コンテナ用)	M2318-23000	KPH-RFTG3

このオプション一覧は2020年12月時点の情報です。予告なく変更することがあります。

[コンテナ自動読取機]

品番: M2318-10000



[無線タグ]

品番: 上記参照



※「無線タグ」はコンテナに装着して使用します。

主要諸元

商 品 名	DR6130A		
区 分	-PFQW		
機 体 寸 法	全 長[mm]	5120	
	全 幅[mm]	2390	
	全 高[mm]	2980 (2715)※	
	機 体 質 量 (重 量) [kg]	4990	
エ ン ジ ン	型 式	V3800-TIEF4H-CA	
	種 類	水冷4気筒立形ディーゼルインタークーラターボ[直噴]	
	総 排 気 量[L]	3.769	
	出力/回転速度[kW(PS)/rpm]	95.6 (130.0) /2400	
	燃 料 タ ン ク 容 量[L]	120	
	尿 素 水 タ ン ク 容 量[L]	20	
走 行 部	クローラ	中心距離[mm]	1255
		幅×接地長[mm]	550×1950
	平均接地圧[kPa(kgf/cm ²)]	22.8 [0.233]	
	変 速 方 式	油圧モータ[HST]	
	走行速度	前 進[m/s]	畦越え: 0~1.07 作業: 0~2.05 走行: 0~3.38
		後 進[m/s]	【自動運転アシスト使用時 前進: 0~2.05 後進: 0~1.0】
	旋 回 方 式	e-VCCT(ブレーキ・スピン・ソフトターン)	
刈 取 部	刈幅 (デバイダ先端間隔) [mm]	2030~2080	
	こ ぎ 深 さ 調 節 方 法	電動モータ式	
	適 応 作 物 範 囲 (全 長) [mm]	550~1300	
	倒 伏 適 応 性 [度]	追刈り: 85以下・向刈り: 70以下 【自動運転アシスト使用時 30以下】	
	変 速 段 数 [段]	独立HST(車速同調) 2+(引起し) 3	
	刈 刃 駆 動 方 式	シングルアクション(左右2分割対向)	
脱 こ く 部	脱 こ く 方 式	下こぎ、単脚、軸流式	
	こ ぎ 胴	径 × 幅[mm]	450×1300
		回 転 数 [rpm]	483
	処 理 胴	径 × 幅[mm]	140×800 (スクリュ式拡散胴)
		回 転 数 [rpm]	1054
	2 番 処 理 胴	径 × 幅[mm]	240×100 (ソースバー)
		回 転 数 [rpm]	1254
	2 番 選 元 方 式	スクリュ式	
揺 動 板 の 幅 × 長 さ [mm]	800×1930		
受 網	2分割超硬ピアノ線受網		
こ ぐ 粒 取 出 部	タ ン ク 容 量 [L{袋}]	1970(約39袋)	
	排 出 方 式 ・ 旋 回 範 囲	アンローダ・332° (左右)	
	アンローダ昇降・旋回方式	油圧・電動	
ワ ラ 処 理 部	カ ッ タ (切断長)	○(切断長56/168切替式)ワラ処理電動切換え	
	ド ロ ッ パ	△(電動式) [自動運転アシスト使用時 不可]	
	セ ラ ミ ッ ク 切 断 刃	○	
	拡 散 装 置	○(シュータ式)△(スクリュ式)	
作 業 能 率 (a/h{分/10a}) (計算値)	109~15{6~39}		
農 機 型 式 名	クボタR1801A		
安 全 性 検 査 合 格 番 号	NARO 19/216		
型 式 認 定 番 号	農3513改		

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
※GPS移動局収納時