

■主要諸元

販売型式名		GRH1700		
全長×全幅×全高	作業時 (mm)	5090×2750×2975		
	格納時 (mm)	5090×2350×2705		
質量 (kg)		2526		
エンジン	型式	D1803-CR-TE4-C4		
	総排気量 (cc)	1826		
	出力 (kW[PS]/rpm)	33.1{45.0}/2700		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)	55		
走行部	クローラ幅×接地長 (mm)	430×1520		
	クローラ中心距離 (mm)	1010		
	トレッド (mm)	980		
	トランスミッション変速方式		HST	
	転輪	方式	固定+揺動	
		個数 [片側]	4：固定 2：揺動	
	走行速度前進 [後進] (m/s)		低速：0~0.84 標準：0~1.38 走行：0~2.28	
	旋回方式		ブレーキ・ソフトターン	
車体水平制御		2PC [自動]		
掘取部	掘取条数 (条)	1		
	適応条間 (mm)	350以上		
	掘起方式	振動式サブソイラ [ひねりタイプ]		
	抜取方式	莖葉挟持引抜方式 [車速同調式・手動調節式]		
莖葉カット方式		固定刃		
荷受部	適用コンテナ	ハーフコンテナ・フレコンバッグ		
	積載質量 (kg)	700		
	荷受ステージ	フラット		
その他	搬送部支点昇降	油圧式		
	屋根	ワイドサイズ [支点部開閉式]		
	照明	LED：前照灯1個、作業灯3個		
	補助電源	DCソケット		
	作業人員 (人)	オペレータ：1 補助者：1~2		
作業能率 (時/10a)	2~4			

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。