

一発耕起播種機の基本構成

主要諸元	一発耕起播種機			
	KTBM2200E-A (KSAS 車速連動施肥・播種)	KTBM2200E-B (車速連動播種)	KTBM2200E-C	KTBM2200E-D
①ロータリ	KTBM2200E	KTBM2200E	KTBM2200E	KTBM2200E
適応トラクタ	MR77, 87, 97(-PC)	MR60, 65, 70(-PC) MR77, 87, 97(-PC)		
装着方法	日農工 I・II形兼用 Lカブラ			
耕幅(mm)	2200			
耕深(mm)	80(最大120)			
耕深制御	前ゲージ輪式			
②ソイラ数	2本			
ソイラ間隔(cm)	110			
ソイラ深さ(mm)	200(最大耕深時 240)			
③播種機ブランド	松山株式会社		アグリテクノ矢崎株式会社	
播種機	UF-S22H8R24G	UF-H8R24G	RXG-8SEA(2200)K	ADRG-3STA(2200)K
ホッパ容量(播種, 施肥)	(25L×4, 90L×2)	(25L×4, 無し)	(5L×8, 10L×8)	(5L×3, option)*1
播種方式	ロール式		ロール式	目皿式
条数	8		8	3
適応作物	麦・大豆・稲・そば			大豆・コーン
作業速度(km/h)	3~5 *2		3~4 *2	
重量(kg)	1052	962	792	667

*1 施肥機(25L) AF-U 装着可能

*2 圃場条件によって変わります

*主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。