

■マルチロータリ主要諸元

名称	小うね マルチロータリ*1	平高うね マルチロータリ*1	高うねマルチロータリ (水田・粘土地用)*1	2うね マルチロータリ*1 *2	2軸マルチロータリ*3	サイドマルチロータリ	
型式	RT-113(M1)	RT-112(M4)	RT-112(M6)	RT-212	RT-2D	RT-712	
品番	L2321-00000	L2302-00000	L2303-00000	L2500-00000	78485-00000	L2310-00000	
適応トラクタ	SL/KL/GL/L1 FT/KT/GT/X KB/GB/A/B1 JB/GB/KJ	11~25[PS]の各トラクタに 下記取付キットを併用することで装着できます。 ※取付キット必要			SL/KL/GL/L1 FT/KT/GT/X KB/GB JB/GB	16~25[PS]の各トラクタに下記取付キットを併用することで装着できます。 ※取付キット必要	SL/KL/GL 左記19~25[PS]の各トラクタに装着できます(各種補助ユニットが必要)。 FT/KT/GT (GT-3, 5, 8は装着不可) ※取付キット必要
装着方式	特殊3点リンク、又は特殊3Pオートヒッチ、特殊4Pオートヒッチ方式 ※取付キット必要				特殊3点リンク、又は特殊3Pオートヒッチ、特殊4Pオートヒッチ、2点リンク ※取付キット必要	特殊3点リンク (日農工 特殊3P、B型オートヒッチ対応)	
駆動方式	センタードライブ				サイドドライブ(左右チェンケース)	サイドドライブ	
機体寸法	全長(mm)	1178	1500	1400	1550	1420	1300
全幅(mm)	930	1700	1240	1900	1900	1350	1390
全高(mm)	970	1050	970	1000	1000	990	1000
質量(kg)	148	198	179	210	222	222	240
耕幅(mm)	800	1600	1200	1800(最大)	1100	1100	1160
うねすそ幅(mm)	430~500	800~1350	580~800	430~500(2本)	450~750	450~750	480~800
うね高さ(mm)	250~300	150~300	280~400	250~300	250~400	250~400	280~380
爪の種類と本数	321号爪 R・L各3本 プラウ爪 R・L各3本	321号爪 R・L各9本 (条件により各10本) プラウ爪 R・L各4本	581号爪 R・L各4本 プラウ爪 R・L各4本	321号爪 R・L各6本 プラウ爪 R・L各5本	581号爪 R・L各4本 582号爪 R・L各1本 プラウ爪 R・L各4本	58A号爪 R・L各6本 582号爪 R・L各1本 プラウ爪 R・L各4本	
適応フィルム幅(mm)	950	1350~1800	950~1350	950(2本)	950~1350	950~1350	1100~1350
作業能力(a/h)	10~20						
適応作物	かんしょ、 ばれいしょ、野菜	にんにく、たまねぎ、 だいごん、野菜	葉たばこ、さといも、 かんしょ、ばれいしょ、野菜	かんしょ、 ばれいしょ、野菜	葉たばこ、さといも、かんしょ、 ばれいしょ、野菜	葉たばこ、さといも、かんしょ、 ばれいしょ、野菜	

★1= 15PS未満の2点リンクトラクタにはRT-113(M1)小うねマルチロータリのみ使用できます。(ただし、取付キットRT-112(2P)又は、RT-112(2P-PC)又は、RT-112(2P-A)が必要となります。選択して使用してください。)

★2= 2うねマルチロータリを20PS以下のトラクタで使用する場合は前部ウェイトが必要です。(ただし、GBボーイ、アステパルトトラクタには装着できません)

★3= 2軸マルチロータリを20PS以下のトラクタに装着する場合は前部ウェイトが必要です。(ただし、15PS未満のGBボーイ、アステパルトトラクタには装着できません)

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

■取付キット

型式	品番	適応トラクタ	装着方式
RT-112(GL)	L2000-00000	SL/KL/GL } 19~25PS FT/KT } GT19~23, T22	特殊3点リンク (日農工 特殊3P、 B型オートヒッチ対応)
RT-112(NL1)	L2001-00000	L1-195~255	特殊3点リンク(専用オート ヒッチ及びスーパージョイント)
RT-112(L1)	L2002-00000	L1-185~245	特殊3点リンク(O2特殊3P)
RT-112(X)	L2003-00000	GT-3~8, X-20・24, A-15~19	特殊3点リンク(専用オート ヒッチ及びスーパージョイント)
RT-112(A-5)	L2004-00000	A-155~195	
RT-112(A)	L2005-00000	A-155~195, A-15~19	
RT-112(B1)	L2006-00000	B1-14~17	特殊3点リンク
RT-112 (GB-A)	L2007-00000	NB/KB/GB 16~23PS	特殊3点リンク(日農工 特殊 3P, A-1型オートヒッチ対応)
RT-112(GB)	L2008-00000		特殊3点リンク
RT-112(P)	L2009-00000	14~25PSトラクタ	標準3点リンク
*4 RT-112 (2P)	L2123-00000	JB11X~19X, JB11~18, GB115~175, GB110~170, GB13~15, KJ11, A-13・14 (DMM)(2点リンクトラクタ)	2点リンク
*4 RT-112 (2P-PC)	L2130-00000	JB13XPC~19XPC, JB13-PC~ 18-PC, GB145-PC~175-PC, GB140-PC~170-PC(2点リンク パワクロトラクタ)	パワクロ2点リンク
*4 RT-112 (2P-A)	L2133-00000	JB15X~JB19X, JB14・16・18 (2点リンクAフレームトラクタ)	2点リンクAフレーム

★4= 2点リンクキットで各マルチロータリをJB・GBトラクタに装着する場合は、前部ウェイトが必要です。